

(株)日本防犯システム お問い合わせシート

●この度は当社にお問い合わせ頂き誠に有難うございます。

■ 日本防犯システムの監視カメラ機器システムお見積もり及び販売店ご紹介をご希望の場合、大変お手数をおかけ致しますが下記項目をご記入後、

FAX : 092-481-2204 まで送付お願い致します。

お客様のエリア内を担当する当社販売代理店の専門アドバイザーより、折り返しご連絡をさせていただきます。

※ご対応できない地域もございますので、悪しからずご了承下さい。

【御社名】

【御担当者名】

【連絡先】 電話番号：

FAX 番号：

メールアドレス：

【ご希望の連絡方法】

電話 メール FAX

※ ご連絡を差し上げるまでに数日お時間を頂く場合がございます。

オンセールスを知ったきっかけは？

インターネット (HP) 各種雑誌・新聞・テレビ
 知人からのご紹介 警察からのご紹介
 その他

①監視カメラシステム設置をお考えの物件名、設置場所をご記入下さい。

■設置物件()

※具体名を書かなくても結構です。提案業種をご記入下さい。例)マンション、幼稚園、ビル、工場、病院など

■ ご予算： ()万円前後

■ 予定設置カメラ総合計 【 】台

屋内(ビル・テナント・マンションなど) 【 】台

カメラの設置場所 軒下(雨に濡れない屋外) 【 】台

屋外(雨に濡れる屋外) 【 】台



②設置場所周波数帯をご記入下さい。

日本では家庭用 100V の周波数が富士川を境に 50Hz 地区と 60Hz 地区に分かれています。CCD カメラのほとんどは 60Hz に調整されており、これを 50Hz の地域の蛍光灯・白熱灯がインバーター使用ではない場所では映像にちらつきが出ます。この現象を解決する為、フリッカレス機能を持った CCD カメラを選定する必要があります。

設置場所周波数帯

- 50Hz 帯(富士川以東)
- 60Hz 帯(富士川以西) 及びインバーター仕様蛍光灯など



③防犯カメラのタイプをご記入下さい。又、希望デザインのカメラがあれば下記から選定下さい。

屋内カメラとしてはドーム型カメラ、箱形カメラ、更には特殊カメラとしてピンホールカメラや火災報知器型カメラなどがあります。

屋内設置で霏囲気を重視される場合はドーム型カメラをおすすめ致しております。

防犯を目的とした威嚇効果なら箱形カメラをおすすめ致しております。

※いたづら等によるカメラ破損被害の可能性もございますので当社ではドーム型カメラをおすすめしております。

屋外設置の場合も駐車場などの完全屋外の場合と、軒下設置の場合とがあります。

- 防犯カメラタイプ**
- 無指定
 - 周囲の霏囲気重視(病院・マンションエントランス・店舗・ビルなど)
 - 威嚇効果重視(コンビニエンスストア・工場・倉庫・学校など)



BOX 型



ドーム型



筒型



ハウジング型

④赤外線カメラによる暗闇(0Lux)が必要ですか？また必要最低照度、希望照射距離があればご記入下さい。

不要 必要最低照度 Lux 以下 ※必要の場合のみ記入

暗闇監視の必要性 必要 希望照射距離 m前後 ※希望がある場合のみ記入

※カメラの最低照度は、一般的に LUX(ルクス)単位で表します。

一般的に、人の目がおよそ 1LUX とされています。

	LUX
快晴	10,000LUX
曇天のお昼	1,000LUX
バチンコ店	1,000LUX
コンビニ店内、一般事務所	500LUX
商店街のアーケード内	50LUX
視聴覚室	10LUX
地下駐車場	10LUX
夕闇	1LUX
満月の晴天の夜	0.3LUX
星明かり	0.001LUX

⑤人相確認は必要ですか？それとも全体的に監視したいですか？

- 人相確認の必要性**
- 不要 ※全体的に広角監視の場合も含む
 - 必要 人相確認距離 m 前後 ※必要の場合のみ記入

⑥録画装置は必要ですか？

録画システム 不要
 必要 希望最低録画時間 日前後 ※必要の場合のみ記入

⑦カメラの画素数を選んで下さい。

カメラ最低画質 通常タイプ(25～27 万画素 CCD カメラクラス)
 高画質(38 万画素 CCD カメラクラス)
 最高画質 (41 万画素 CCD カメラクラス)
 無指定

⑧最低限必要な機能を選定して下さい。 ※必要な場合のみ

最低限必要な機能 低価格重視 性能重視
 同時録画再生機能(DVR) 逆光補正機能(カメラ)
※必要な機能全てに 動作検知録画(DVR) 暗視(赤外線)機能(カメラ)
チェックしてください 遠隔監視機能(DVR) 焦点距離可変レンズ(カメラ)
 CD バックアップ機能(DVR) ワンケーブルカメラ限定(カメラ)

⑨機器取り付け工事もセットで依頼しますか？

セキュリティシステム機器取り付け工事 必要
 不要

⑩その他お問い合わせ内容がありましたらご記入下さい。

.
. .
. .
. .
. .

株式会社日本防犯システム

(福岡本社)

福岡県福岡市博多区博多駅前 3-2-1

日本生命博多駅前ビル

Tel 092-481-2125

Fax 092-481-2204

E-mail info@js-sys.com

HomePage <http://www.js-sys.com/>



～安心と信頼で未来を守る～

株式会社 日本防犯システム

Security System

<http://www.js-sys.com/>