

PF-RW1008 フルHD対応PoE給電方式 8CHネットワークビデオレコーダー

外観 / 特長

4TB

8ch

H.264

音声入力8

音声出力1

遠隔監視

スマートフォン対応

Plug & Play



異なる伝送方式の映像を包括的にモニタリングすることが可能。

LANケーブルを接続するだけでレコーダーがカメラを自動認識し、細かい設定なしでネットワーク接続が可能になります (JSS製品対象)

仕様

操作方法	リモコン、マウス	
最大解像度	1920×1080	
映像入力 / 映像出力	8 (40Mbps) / メインモニター:VGA、HDMI サブモニター:CVBS	
音声入力 / 音声出力 (RCA)	8 (RCA×4、D-sub×4) / 1	
圧縮方式	G.711	
センサー入力 / アラーム出力	4 (ターミナルブロック:4) / ターミナルブロック:1	
動体検知	有	
シリアルインターフェース	RS-232C、RS-485	
ネットワーク	プライベート	8PoE
	LAN	10 / 100 / 1000 Base-T
	プロトコル	TCP / IP、UDP、DHCP、HTTP、NTP、SMTP、RTP、RTSP
ライブフレームレート	240 / 200fps	
録画	フレームレート	240 / 200fps
	録画モード	常時録画、モーション録画、センサー録画、スケジュール録画、イベント録画
	イベント録画	イベント前:最長20秒、イベント後:最長60秒
再生	記録映像 検索モード	クイックサーチ、MOTION SEARCH検索、タイムライン検索、イベント検索、先頭映像検索、 最終映像検索、日時指定検索、キャプチャーリスト、ログ
	画面分割	1、4、8画面
	速度	×0.25、×0.5、×2、×4、×8、×16、×32、×64 (画面分割数により異なります)
	メディア	USBメモリー、外付けHDD、ネットワーク経由
バックアップ	ファイル形式	BMP、AVI、独自動画フォーマット
	e-SATA	最長24時間
	HDD	標準容量 4TB×1、最大8TB (4TB×2) まで増設可能
保存装置	USB	前面×1、背面×1
	機能	ダイナミックDNS、デジタルズーム、デイライト、NTP (ネットワークタイムプロトコル)、 S.M.A.R.T、内蔵ブザー、多言語対応、Eメール通知
ネットワーク アクセス	モバイル	iPad / iPhone / Android
	WEBビューア	Windows (IE)
	PCクライアント	Single / Multi Client and CMS (64channels)
	遠隔設定	有
電源 (付属ACアダプター)	DC12V / 5A、DC48V / 2A	
動作可能周囲温度	5~40°C、保管温度範囲:-10~+50°C	
外形寸法	約380 (幅) × 72 (高) × 340 (奥) mm	
重量	約2,700g (HDD未装着時)	