

ネットワークカメラの映像が  
**最大8台までモニターできます**

**簡単導入**  
**簡単操作**  
**パソコン不要**

- |   |                                      |                                  |  |                             |   |
|---|--------------------------------------|----------------------------------|--|-----------------------------|---|
| <b>簡単設定</b><br>かんたん設定                   | <b>8ch</b><br>登録カメラ8ch               | <b>4</b><br>ライブビュー<br>4分割        | <b>8</b><br>sequence<br>ライブビュー<br>8seq | <b>HDMI</b><br>HDMI出力       | <b>HD-Sub 15pin</b><br>HD-Sub 15pin<br>出力 |
| <b>外付け USB HDD</b><br>外付けUSB HDDで<br>録画 | <b>MEGA pixel</b><br>メガピクセル<br>高精細録画 | <b>1 week</b><br>1週間<br>スケジュール録画 | <b>Linux</b><br>Linux                  | <b>SSD Boot</b><br>SSD Boot | <b>A5 size</b><br>A5サイズ                   |



## 小規模施設向け 防犯・監視システム

### パソコン不要の簡単操作・簡単設定

- 「簡単設定メニュー」により、最大8台のネットワークカメラを自動認識。  
※初期化状態のカメラに対応
- 付属の赤外線リモコンで、モニター画面を見ながらの簡単操作・簡単設定。
- モニタリングは1画面シーケンスと4画面×2のシーケンスが可能。

### 各社ネットワークカメラに対応

- Panasonic/AXIS/SONYのネットワークカメラに対応、リモコン操作によるカメラ画像の切り替えやカメラ操作も可能。

### 外付けHDDを接続すれば録画も可能

- 市販の外付けHDD(USBタイプ)を接続すれば、簡単に録画・再生が可能。
- 接続されたカメラから4台を選択し、1週間のプログラム録画が可能。
- 録画された映像は、本機によりカメラごとに簡単再生。

### H.264・メガピクセルカメラ対応、HDMI出力

- FullHD対応モニターに接続可能(別売のHDMIケーブルが必要)。細部も確認できる高品質表示を実現。
- 配信フォーマットは、M-JPEG/H.264に対応。

### 主な定格

項目	内容
登録カメラ台数	最大 8台
表示能力	H.264 VGA (640×480) 30fps×4画面 Full HD (1920×1080) 10fps×1画面
表示レイアウト	単画/4分割/4分割×2seq/ 単画×8seq
モニター出力端子	HDMI×1、VGA (HD-Sub15pin) ×1
ネットワーク	10/100/1000BASE-T
外部ストレージ端子	USB 2.0
動作温度	0℃～35℃
録画日数	特定条件下で、カメラ4台×30日分 (HDD 1TB接続時)
電源	DC19V (ACアダプタ AC100～240V 50/60Hz) 35W
重量	550g

# ネットワークカメララインナップ

**i-PRO SmartHD**

高精細・高機能モデルからスタンダードモデルまで。  
 目的やシーンにあわせて、選べる、使えるパナソニックのネットワークカメララインナップ



ネットワークカメラシステム構成図

