

PF-AHD2121 AHD対応 2.2メガピクセル耐衝撃設計屋外ワンケーブルIRドームカメラ

外観 / 特長

224万画素
屋内・屋外用
最大IR距離30m
3軸調整
2.8~12mmレンズ
バリフォーカル
WDR
逆光補正
フリッカレス
2WAY電源
耐衝撃設計



- ・フルHD 1920×1080p 25/30fpsのAHD
- ・フォグリダクション(霧補正)機能搭載

仕様

イメージセンサ	1/3" Sony Progressive Exmor CMOS Sensor
総画素数	224万画素
有効画素数	219万画素
撮影範囲	水平:約28~98° / 上下:約21~74°
赤外線照射距離	屋外 最大約10m 屋内 最大20m
動作可能周囲温度	-10~+50℃
最低照度	カラー:0.05Lux 白黒:0.02Lux 赤外線照射時:0Lux
オートゲインコントロール機能	有り
オートホワイトバランス機能	有り
フリッカレス機能	有り
デイナイト機能	有り
WDR機能	有り
レンズ	f=2.8~12mm
外形寸法	約142(径)×112(高)mm
重量	約1,000 g
電源	専用電源ユニット(PF-AHD2101/AHD2102) / DC12V
消費電力	専用電源ユニット:赤外線照射時 最大8.2W DC12V:赤外線照射時 最大7.2W(約600mA)
IP等級	IP66