

JS-CW2011 フルHD対応 2メガピクセル屋内ドーム型ネットワークカメラ



外観 / 特長

200万画素
 屋内用
 3軸調整
 2.8~10mmレンズ
 バリフォーカル
 WDR
 逆光補正
 フリッカレス
 microSDスロット
 ONVIF対応
 PoE



RBSS認定機器
 設置場所を選ばない3軸設計
 最大64GBのmicroSDカード対応
 最新機能を集結した安心と信頼の国産モデル

仕様

| | |
|-----------------------|--|
| イメージセンサ | 1/2.94インチ 2 Megaピクセル CMOSセンサ |
| 走査方式 | プログレッシブスキャン |
| レンズ | f=2.8~10mm, F1.4, Auto Iris バリフォーカルレンズ |
| 画角 | 水平:約32~104度 垂直:約18~55度 |
| 最低被写体照度 (RBSS認定基準) | カラー:0.45 lx 白黒:0.22 lx / 0.11 lx(スローシャッター1/7.5秒時) |
| ダイナミックレンジ | 108dB(WDR) / ダイナミックレンジ拡大比(RBSS認定基準)40dB以上 |
| 電子シャッター | オート |
| デイ/ナイト機能 | TDNあり |
| 赤外線LED | — |
| 赤外線照射距離 | — |
| 画像圧縮方式 | H.265 / 264(MP) / M-JPEG |
| 画像解像度 | 1920×1080(1080p)、1280×720(720p)、704×480(D1)、640×360、352×240 |
| ビットレート制御 | H.264-CBR / VBR(~10Mbps)、H.265-CBR / VBR(~5Mbps)、M-JPEG(~20Mbps) |
| 最大フレームレート | 30fps @ 1920×1080 + 30fps @ 4CIF |
| マルチストリーミング | 3(Primary、Secondary、Tertiary) |
| 音声圧縮方式 | G.726、G.711 |
| ビデオ出力 | コンポジット出力×1 |
| 音声入出力 | 入力:1 出力:1 |
| アラーム入力 | TTL入力(DC5V)×1本、アクティブレベル可変(NO / NC) Hiレベル最低入力電圧4.3V、Lowレベル最大入力電圧0.3V |
| アラーム出力 | 1TTLオープンコレクタ出力(NO)、DC5V 30mA |
| ネットワーク | 10/100 Mbps Ethernet |
| ONVIF対応 | ONVIF Profile S |
| コネクタ | ビデオ出力:BNC、音声入出力:ケーブル、アラーム入出力:ケーブル、ネットワークポート:RJ-45 |
| 外形寸法 / 質量 | 128(径)×101.8(高)mm / 約460g |
| 使用温度範囲 | -10~+50℃(湿度:~90% ※結露しないこと) |
| 電源 / 消費電力 | DC12V/231mA、PoE48V/66mA(IEEE 802.3af、Class 3) / 最大2.8W |
| IP等級 | — |
| 対応メモリーカード(別売) | microSDカード最大64GB(SDXC/SDHC)Class10 ※SanDisk社製品推奨 |
| 同梱物 | カメラ本体×1、ねじ×2、ピント調整ドライバー×1、保証書×1、ソフトウェア取扱説明書データ×1、取扱説明書×1、OPEN SOURCE GUIDEX1 |