

外観 / 特長

200万画素
 屋内用
 WDR
 逆光補正
 フリッカレス
 microSDスロット
 ONVIF対応
 PoE



RBSS認定機器

レンズにより多様なシチュエーションに対応
 最大64GBのmicroSDカード対応
 最新機能を集結した安心と信頼の国産モデル

仕様

イメージセンサ	1/2.94インチ 2 Megaピクセル CMOSセンサ
走査方式	プログレッシブスキャン
レンズ	C,CSマウント (オートアイリスレンズ対応)
画角	—
最低被写体照度 (RBSS認定基準)	カラー:0.34 lx 白黒:0.08 lx / 0.07 lx (スローシャッター1/7.5秒時) ※PF-EC012J (f=2.8~12mm F1.4) 使用時
ダイナミックレンジ	108dB (WDR) / ダイナミックレンジ拡大比 (RBSS認定基準) 40dB以上
電子シャッター	オート
デイ/ナイト機能	TDNあり
赤外線LED	—
赤外線照射距離	—
画像圧縮方式	H.265 / 264 (MP) / M-JPEG
画像解像度	1920×1080 (1080p)、1280×720 (720p)、704×480 (D1)、640×360、352×240
ビットレート制御	H.264-CBR / VBR (~10Mbps)、H.265-CBR / VBR (~5Mbps)、M-JPEG (~20Mbps)
最大フレームレート	30fps @ 1920×1080 + 30fps @ 4CIF
マルチストリーミング	3 (Primary、Secondary、Tertiary)
音声圧縮方式	G.726、G.711
ビデオ出力	コンポジット出力×1
音声入出力	入力:1 出力:1
アラーム入力	TTL入力 (DC5V) ×1本、アクティブレベル可変 (NO / NC) Hiレベル最低入力電圧4.3V、Lowレベル最大入力電圧0.3V
アラーム出力	1 TTLオープンコレクタ出力 (NO)、DC5V 30mA
ネットワーク	10/100 Mbps Ethernet
ONVIF対応	ONVIF Profile S
コネクタ	ビデオ出力: BNC、音声入出力: 3.5mm2極ジャック、アラーム入出力: 端子、ネットワークポート: RJ-45
外形寸法 / 質量	69 (幅) × 55 (高) × 128.9 (奥) mm / 約300g
使用温度範囲	-10~+50°C (湿度: ~90% ※結露しないこと)
電源 / 消費電力	DC12V/259mA、PoE48V/71mA (IEEE 802.3af、Class 3) / 最大3.1W
IP等級	—
対応メモリーカード (別売)	microSDカード最大64GB (SDXC/SDHC) Class10 ※SanDisk社製品推奨
同梱物	カメラ本体×1、Irisジャック×1、DCジャック付ケーブル×1、リングマウント×1、保証書×1、ソフトウェア取扱説明書データ×1、取扱説明書×1、OPEN SOURCE GUIDE×1